

**Nazwa zakładu: KIP - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  
w m. Margonin**

**Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów**

| Parametr                                                  | Wartość | X<br>m | Y<br>m | kryt.<br>stan.r. | kryt.<br>pręd.w. | kryt.<br>kier.w. |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|
| Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$              | 216,5   | 90     | 150    | 6                | 1                | S                |
| Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$           | 15,157  | 110    | 140    | 6                | 1                | SSW              |
| Częstość przekroczeń $D1= 400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , % | 0,00    | -      | -      | -                | -                | -                |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 90$   $Y = 150$  m i wynosi  $216,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 110$   $Y = 140$  m, wynosi  $15,157 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ( $D_a\text{-R}$ ) =  $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .