

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 400 µg/m³
0	0	51,7	1,156	0,00
10	0	53,9	1,273	0,00
20	0	56,9	1,379	0,00
30	0	59,2	1,469	0,00
40	0	61,5	1,538	0,00
50	0	62,6	1,582	0,00
60	0	63,9	1,608	0,00
70	0	64,0	1,610	0,00
80	0	63,5	1,579	0,00
90	0	62,2	1,518	0,00
100	0	61,2	1,430	0,00
110	0	59,5	1,296	0,00
120	0	57,6	1,163	0,00
130	0	55,4	1,037	0,00
140	0	53,4	0,922	0,00
150	0	51,2	0,822	0,00
160	0	49,2	0,738	0,00
170	0	46,6	0,666	0,00
180	0	44,9	0,602	0,00
190	0	42,5	0,544	0,00
200	0	40,5	0,490	0,00
210	0	39,0	0,443	0,00
220	0	37,1	0,402	0,00
230	0	35,7	0,365	0,00
240	0	33,9	0,333	0,00
250	0	32,2	0,306	0,00
260	0	30,8	0,282	0,00
270	0	29,7	0,262	0,00
280	0	28,1	0,245	0,00
290	0	27,1	0,230	0,00
300	0	26,0	0,216	0,00
310	0	24,9	0,204	0,00
0	10	54,7	1,213	0,00
10	10	58,0	1,369	0,00
20	10	61,7	1,515	0,00
30	10	64,7	1,643	0,00
40	10	67,4	1,744	0,00
50	10	69,2	1,811	0,00
60	10	70,5	1,851	0,00
70	10	71,4	1,858	0,00
80	10	69,7	1,822	0,00
90	10	68,5	1,742	0,00
100	10	67,2	1,623	0,00
110	10	64,9	1,464	0,00
120	10	61,2	1,298	0,00
130	10	60,4	1,139	0,00
140	10	57,7	1,007	0,00
150	10	54,7	0,892	0,00
160	10	52,5	0,796	0,00
170	10	49,7	0,711	0,00
180	10	47,0	0,638	0,00
190	10	44,8	0,571	0,00
200	10	43,0	0,513	0,00
210	10	40,7	0,463	0,00
220	10	38,7	0,418	0,00
230	10	36,6	0,380	0,00
240	10	35,2	0,346	0,00
250	10	33,5	0,318	0,00
260	10	31,6	0,295	0,00
270	10	30,4	0,274	0,00
280	10	28,9	0,256	0,00
290	10	27,7	0,241	0,00
300	10	26,7	0,227	0,00
310	10	25,5	0,215	0,00
0	20	58,5	1,276	0,00
10	20	62,3	1,457	0,00
20	20	66,4	1,654	0,00
30	20	70,6	1,837	0,00

X m	Y m	amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³
40	20	74,4	1,989	0,00
50	20	76,8	2,095	0,00
60	20	78,9	2,159	0,00
70	20	79,2	2,174	0,00
80	20	76,9	2,128	0,00
90	20	75,4	2,020	0,00
100	20	73,7	1,858	0,00
110	20	70,4	1,651	0,00
120	20	67,4	1,452	0,00
130	20	65,0	1,262	0,00
140	20	61,3	1,102	0,00
150	20	58,3	0,973	0,00
160	20	55,3	0,860	0,00
170	20	52,9	0,764	0,00
180	20	49,5	0,679	0,00
190	20	47,6	0,603	0,00
200	20	44,6	0,538	0,00
210	20	42,1	0,481	0,00
220	20	40,1	0,434	0,00
230	20	38,2	0,394	0,00
240	20	35,7	0,363	0,00
250	20	34,6	0,333	0,00
260	20	32,8	0,309	0,00
270	20	31,3	0,289	0,00
280	20	30,1	0,270	0,00
290	20	28,4	0,254	0,00
300	20	27,2	0,239	0,00
310	20	25,9	0,227	0,00
0	30	62,0	1,297	0,00
10	30	67,0	1,536	0,00
20	30	72,2	1,794	0,00
30	30	77,5	2,056	0,00
40	30	82,5	2,279	0,00
50	30	86,8	2,453	0,00
60	30	88,6	2,558	0,00
70	30	89,0	2,591	0,00
80	30	87,3	2,526	0,00
90	30	83,9	2,384	0,00
100	30	80,5	2,164	0,00
110	30	76,9	1,898	0,00
120	30	73,5	1,631	0,00
130	30	70,2	1,402	0,00
140	30	66,2	1,222	0,00
150	30	62,6	1,064	0,00
160	30	59,1	0,932	0,00
170	30	55,6	0,818	0,00
180	30	52,3	0,719	0,00
190	30	49,4	0,636	0,00
200	30	46,7	0,566	0,00
210	30	44,9	0,505	0,00
220	30	42,0	0,457	0,00
230	30	39,4	0,417	0,00
240	30	37,6	0,382	0,00
250	30	35,3	0,354	0,00
260	30	33,8	0,327	0,00
270	30	32,0	0,306	0,00
280	30	30,4	0,289	0,00
290	30	29,0	0,269	0,00
300	30	27,8	0,254	0,00
310	30	26,4	0,240	0,00
0	40	65,0	1,335	0,00
10	40	71,1	1,586	0,00
20	40	77,8	1,905	0,00
30	40	84,6	2,259	0,00
40	40	91,4	2,616	0,00
50	40	97,7	2,903	0,00
60	40	101,6	3,090	0,00
70	40	100,8	3,146	0,00
80	40	97,9	3,072	0,00
90	40	93,9	2,869	0,00
100	40	90,5	2,555	0,00

X m	Y m	amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³
110	40	85,0	2,202	0,00
120	40	81,3	1,861	0,00
130	40	76,7	1,581	0,00
140	40	71,2	1,354	0,00
150	40	67,7	1,168	0,00
160	40	63,2	1,009	0,00
170	40	58,5	0,878	0,00
180	40	55,4	0,769	0,00
190	40	51,7	0,673	0,00
200	40	48,6	0,600	0,00
210	40	45,6	0,538	0,00
220	40	42,9	0,487	0,00
230	40	40,6	0,444	0,00
240	40	38,7	0,407	0,00
250	40	36,8	0,376	0,00
260	40	34,6	0,352	0,00
270	40	32,9	0,325	0,00
280	40	31,2	0,307	0,00
290	40	29,9	0,288	0,00
300	40	28,1	0,272	0,00
310	40	27,2	0,257	0,00
0	50	68,3	1,346	0,00
10	50	74,5	1,636	0,00
20	50	83,1	2,010	0,00
30	50	92,0	2,468	0,00
40	50	101,3	2,970	0,00
50	50	111,9	3,469	0,00
60	50	116,4	3,814	0,00
70	50	116,7	3,941	0,00
80	50	110,6	3,826	0,00
110	50	95,1	2,571	0,00
120	50	88,9	2,143	0,00
130	50	82,6	1,799	0,00
140	50	77,0	1,511	0,00
150	50	72,6	1,281	0,00
160	50	67,6	1,097	0,00
170	50	62,4	0,943	0,00
180	50	59,1	0,821	0,00
190	50	54,1	0,722	0,00
200	50	50,4	0,643	0,00
210	50	47,5	0,577	0,00
220	50	44,5	0,524	0,00
230	50	42,5	0,476	0,00
240	50	40,1	0,438	0,00
250	50	37,3	0,409	0,00
260	50	35,6	0,375	0,00
270	50	33,6	0,353	0,00
280	50	31,9	0,327	0,00
290	50	30,3	0,308	0,00
300	50	28,8	0,289	0,00
310	50	27,6	0,273	0,00
0	60	71,6	1,364	0,00
10	60	77,7	1,668	0,00
20	60	87,3	2,065	0,00
30	60	97,3	2,610	0,00
40	60	111,4	3,302	0,00
50	60	126,3	4,131	0,00
60	60	138,4	4,842	0,00
120	60	98,6	2,497	0,00
130	60	89,4	2,047	0,00
140	60	83,7	1,699	0,00
150	60	77,2	1,416	0,00
160	60	71,2	1,199	0,00
170	60	66,7	1,026	0,00
180	60	60,9	0,892	0,00
190	60	57,1	0,783	0,00
200	60	52,8	0,699	0,00
210	60	49,3	0,629	0,00
220	60	47,0	0,565	0,00
230	60	43,5	0,520	0,00
240	60	40,4	0,476	0,00

X m	Y m	amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³
250	60	38,9	0,437	0,00
260	60	36,0	0,410	0,00
270	60	34,4	0,377	0,00
280	60	32,6	0,353	0,00
290	60	30,8	0,330	0,00
300	60	29,3	0,309	0,00
310	60	27,7	0,291	0,00
0	70	73,4	1,378	0,00
10	70	81,9	1,685	0,00
20	70	89,6	2,112	0,00
30	70	101,9	2,704	0,00
40	70	117,9	3,587	0,00
50	70	139,6	4,801	0,00
60	70	166,4	6,245	0,00
70	70	163,9	6,997	0,00
120	70	108,5	2,960	0,00
130	70	99,3	2,376	0,00
140	70	90,6	1,923	0,00
150	70	83,0	1,588	0,00
160	70	76,3	1,328	0,00
170	70	69,5	1,133	0,00
180	70	63,8	0,980	0,00
190	70	59,9	0,863	0,00
200	70	55,2	0,767	0,00
210	70	51,1	0,691	0,00
220	70	48,5	0,621	0,00
230	70	44,6	0,564	0,00
240	70	41,7	0,518	0,00
250	70	39,3	0,479	0,00
260	70	37,2	0,437	0,00
270	70	35,2	0,408	0,00
280	70	33,1	0,379	0,00
290	70	31,4	0,352	0,00
300	70	29,7	0,330	0,00
310	70	28,2	0,310	0,00
0	80	75,6	1,381	0,00
10	80	82,9	1,703	0,00
20	80	93,8	2,149	0,00
30	80	105,0	2,802	0,00
40	80	119,7	3,767	0,00
50	80	142,0	5,280	0,00
60	80	178,2	7,432	0,00
130	80	107,0	2,774	0,00
140	80	95,9	2,204	0,00
150	80	87,4	1,796	0,00
160	80	81,8	1,490	0,00
170	80	72,8	1,274	0,00
180	80	66,7	1,101	0,00
190	80	62,3	0,959	0,00
200	80	57,8	0,848	0,00
210	80	52,8	0,762	0,00
220	80	49,8	0,684	0,00
230	80	45,7	0,619	0,00
240	80	43,3	0,563	0,00
250	80	40,2	0,514	0,00
260	80	37,7	0,477	0,00
270	80	35,6	0,436	0,00
280	80	33,7	0,403	0,00
290	80	31,9	0,376	0,00
300	80	30,0	0,350	0,00
310	80	28,5	0,326	0,00
0	90	76,1	1,386	0,00
10	90	84,3	1,708	0,00
20	90	94,9	2,162	0,00
30	90	107,8	2,843	0,00
40	90	122,4	3,880	0,00
130	90	113,8	3,295	0,00
140	90	102,9	2,575	0,00
150	90	93,6	2,069	0,00
160	90	83,9	1,717	0,00
170	90	76,0	1,447	0,00

X m	Y m	amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³
180	90	70,8	1,242	0,00
190	90	64,7	1,080	0,00
200	90	59,1	0,944	0,00
210	90	54,5	0,839	0,00
220	90	50,4	0,752	0,00
230	90	46,6	0,676	0,00
240	90	43,7	0,613	0,00
250	90	41,1	0,555	0,00
260	90	38,4	0,508	0,00
270	90	36,2	0,467	0,00
280	90	33,9	0,432	0,00
290	90	32,0	0,397	0,00
300	90	30,5	0,369	0,00
310	90	29,1	0,344	0,00
0	100	76,2	1,373	0,00
10	100	86,0	1,700	0,00
20	100	96,4	2,162	0,00
30	100	109,6	2,845	0,00
40	100	123,2	3,932	0,00
50	100	143,1	5,744	0,00
130	100	121,5	4,008	0,00
140	100	111,6	3,059	0,00
150	100	100,0	2,426	0,00
160	100	88,8	1,982	0,00
170	100	80,8	1,659	0,00
180	100	72,5	1,399	0,00
190	100	66,8	1,203	0,00
200	100	60,9	1,050	0,00
210	100	55,5	0,923	0,00
220	100	51,6	0,819	0,00
230	100	47,8	0,728	0,00
240	100	44,0	0,658	0,00
250	100	41,4	0,597	0,00
260	100	38,8	0,541	0,00
270	100	36,4	0,493	0,00
280	100	34,5	0,453	0,00
290	100	32,5	0,420	0,00
300	100	30,7	0,388	0,00
310	100	29,0	0,360	0,00
0	110	77,2	1,356	0,00
10	110	86,6	1,674	0,00
20	110	96,6	2,130	0,00
30	110	111,3	2,803	0,00
40	110	125,3	3,855	0,00
50	110	144,5	5,620	0,00
130	110	130,2	4,963	0,00
140	110	118,0	3,694	0,00
150	110	103,0	2,868	0,00
160	110	92,6	2,297	0,00
170	110	83,5	1,881	0,00
180	110	74,9	1,568	0,00
190	110	68,1	1,337	0,00
200	110	62,1	1,148	0,00
210	110	57,4	1,005	0,00
220	110	52,3	0,881	0,00
230	110	48,5	0,782	0,00
240	110	45,0	0,700	0,00
250	110	42,2	0,629	0,00
260	110	38,8	0,575	0,00
270	110	36,7	0,523	0,00
280	110	34,5	0,478	0,00
290	110	32,6	0,439	0,00
300	110	30,7	0,405	0,00
310	110	29,1	0,374	0,00
0	120	78,6	1,331	0,00
10	120	86,8	1,643	0,00
20	120	98,4	2,079	0,00
30	120	109,7	2,720	0,00
40	120	124,9	3,707	0,00
50	120	143,9	5,342	0,00
60	120	158,0	8,297	0,00

X m	Y m	amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³
130	120	141,7	6,082	0,00
140	120	123,6	4,395	0,00
150	120	110,1	3,321	0,00
160	120	95,0	2,607	0,00
170	120	86,7	2,093	0,00
180	120	77,0	1,737	0,00
190	120	69,2	1,461	0,00
200	120	62,5	1,246	0,00
210	120	57,4	1,076	0,00
220	120	53,1	0,942	0,00
230	120	49,2	0,832	0,00
240	120	45,7	0,741	0,00
250	120	42,2	0,665	0,00
260	120	39,4	0,600	0,00
270	120	36,8	0,545	0,00
280	120	34,8	0,495	0,00
290	120	32,9	0,455	0,00
300	120	31,1	0,419	0,00
310	120	29,4	0,387	0,00
0	130	77,4	1,316	0,00
10	130	86,9	1,612	0,00
20	130	97,6	2,023	0,00
30	130	109,8	2,624	0,00
40	130	125,0	3,528	0,00
50	130	148,4	4,989	0,00
60	130	168,2	7,464	0,00
120	130	184,0	10,692	0,00
130	130	155,6	7,103	0,00
140	130	131,9	4,985	0,00
150	130	113,1	3,698	0,00
160	130	98,8	2,852	0,00
170	130	86,1	2,291	0,00
180	130	78,5	1,876	0,00
190	130	70,3	1,565	0,00
200	130	63,1	1,324	0,00
210	130	57,5	1,142	0,00
220	130	52,6	0,995	0,00
230	130	48,9	0,873	0,00
240	130	45,5	0,778	0,00
250	130	42,4	0,694	0,00
260	130	39,5	0,626	0,00
270	130	37,0	0,567	0,00
280	130	34,9	0,515	0,00
290	130	32,8	0,472	0,00
300	130	31,0	0,434	0,00
310	130	29,4	0,401	0,00
0	140	76,2	1,302	0,00
10	140	84,4	1,581	0,00
20	140	95,3	1,966	0,00
30	140	108,4	2,504	0,00
40	140	121,9	3,301	0,00
50	140	142,9	4,515	0,00
60	140	164,6	6,419	0,00
70	140	176,2	9,335	0,00
110	140	199,5	15,157	0,00
120	140	188,2	10,880	0,00
130	140	159,0	7,369	0,00
140	140	131,8	5,227	0,00
150	140	114,1	3,900	0,00
160	140	98,1	3,024	0,00
170	140	86,2	2,415	0,00
180	140	77,7	1,976	0,00
190	140	70,0	1,642	0,00
200	140	63,4	1,397	0,00
210	140	58,1	1,200	0,00
220	140	53,0	1,041	0,00
230	140	48,9	0,911	0,00
240	140	45,1	0,812	0,00
250	140	42,2	0,723	0,00
260	140	39,5	0,649	0,00
270	140	36,9	0,585	0,00

X m	Y m	amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³
280	140	34,8	0,533	0,00
290	140	32,8	0,488	0,00
300	140	30,9	0,448	0,00
310	140	29,4	0,410	0,00
0	150	74,0	1,277	0,00
10	150	82,7	1,535	0,00
20	150	91,2	1,876	0,00
30	150	104,1	2,339	0,00
40	150	117,4	2,971	0,00
50	150	129,3	3,857	0,00
60	150	145,9	5,150	0,00
70	150	158,4	7,150	0,00
90	150	216,5	12,948	0,00
100	150	196,5	13,583	0,00
110	150	179,5	11,764	0,00
120	150	166,7	9,156	0,00
130	150	147,7	6,772	0,00
140	150	126,2	5,057	0,00
150	150	109,3	3,875	0,00
160	150	96,5	3,062	0,00
170	150	85,7	2,469	0,00
180	150	76,1	2,034	0,00
190	150	68,4	1,700	0,00
200	150	61,9	1,436	0,00
210	150	57,7	1,240	0,00
220	150	52,6	1,081	0,00
230	150	48,8	0,946	0,00
240	150	44,9	0,837	0,00
250	150	42,1	0,744	0,00
260	150	39,2	0,671	0,00
270	150	36,7	0,608	0,00
280	150	34,7	0,549	0,00
290	150	32,7	0,504	0,00
300	150	31,0	0,459	0,00
310	150	29,2	0,424	0,00
0	160	70,6	1,232	0,00
10	160	79,1	1,456	0,00
20	160	87,8	1,741	0,00
30	160	94,8	2,099	0,00
40	160	108,4	2,566	0,00
50	160	120,2	3,184	0,00
60	160	132,5	4,047	0,00
70	160	148,4	5,310	0,00
80	160	166,7	7,012	0,00
90	160	180,5	8,618	0,00
100	160	173,1	9,163	0,00
110	160	158,3	8,531	0,00
120	160	147,8	7,231	0,00
130	160	134,4	5,820	0,00
140	160	118,2	4,595	0,00
150	160	104,3	3,665	0,00
160	160	93,2	2,959	0,00
170	160	83,7	2,431	0,00
180	160	75,1	2,029	0,00
190	160	67,6	1,713	0,00
200	160	61,8	1,464	0,00
210	160	56,5	1,261	0,00
220	160	51,9	1,105	0,00
230	160	47,9	0,972	0,00
240	160	44,9	0,859	0,00
250	160	41,3	0,768	0,00
260	160	39,1	0,687	0,00
270	160	36,6	0,624	0,00
280	160	34,4	0,565	0,00
290	160	32,5	0,513	0,00
300	160	30,5	0,473	0,00
310	160	29,3	0,436	0,00
0	170	68,0	1,159	0,00
10	170	74,8	1,345	0,00
20	170	82,4	1,568	0,00
30	170	90,6	1,839	0,00

X m	Y m	amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³
40	170	100,2	2,175	0,00
50	170	109,8	2,613	0,00
60	170	120,1	3,217	0,00
70	170	131,1	4,022	0,00
80	170	143,4	5,067	0,00
90	170	149,4	5,963	0,00
100	170	148,1	6,447	0,00
110	170	140,7	6,276	0,00
120	170	130,2	5,662	0,00
130	170	118,9	4,850	0,00
140	170	108,7	4,047	0,00
150	170	98,9	3,341	0,00
160	170	88,4	2,776	0,00
170	170	79,9	2,333	0,00
180	170	71,9	1,971	0,00
190	170	66,1	1,684	0,00
200	170	60,0	1,452	0,00
210	170	55,3	1,263	0,00
220	170	51,3	1,110	0,00
230	170	47,2	0,983	0,00
240	170	43,8	0,871	0,00
250	170	41,1	0,781	0,00
260	170	38,2	0,702	0,00
270	170	36,1	0,638	0,00
280	170	33,9	0,579	0,00
290	170	32,1	0,528	0,00
300	170	30,3	0,482	0,00
310	170	28,8	0,445	0,00
0	180	65,6	1,072	0,00
10	180	70,3	1,218	0,00
20	180	76,9	1,388	0,00
30	180	82,6	1,591	0,00
40	180	91,8	1,837	0,00
50	180	98,4	2,166	0,00
60	180	108,7	2,604	0,00
70	180	116,8	3,178	0,00
80	180	123,3	3,839	0,00
90	180	126,8	4,426	0,00
100	180	127,0	4,741	0,00
110	180	122,5	4,756	0,00
120	180	115,4	4,468	0,00
130	180	107,0	4,016	0,00
140	180	99,7	3,500	0,00
150	180	90,8	2,997	0,00
160	180	82,7	2,559	0,00
170	180	75,5	2,186	0,00
180	180	68,9	1,882	0,00
190	180	63,2	1,629	0,00
200	180	58,0	1,420	0,00
210	180	53,6	1,247	0,00
220	180	49,6	1,100	0,00
230	180	46,3	0,981	0,00
240	180	42,9	0,877	0,00
250	180	40,4	0,789	0,00
260	180	37,8	0,710	0,00
270	180	35,6	0,647	0,00
280	180	33,6	0,586	0,00
290	180	31,7	0,538	0,00
300	180	30,1	0,492	0,00
310	180	28,4	0,453	0,00