



wentylator FC



wentylator FF



wentylator FC



wentylator FF

Wentylator typu T, 230 V do zabudowy kominowej, bez siatki ochronnej

Вентилятор типа T, 230 В для шахтной вентиляции, без защитной сетки

Rozmiar Размер	Ø mm Ø мм	Wydajność przy-30 Pa m ³ /h Производительность при-30 Pa m ³ /h	Moc kW Мощность кВт	I max Amp	Hałas dB Шум dB	U +/-10% 50 Hz V
FC035-4ET	355,5	3050	0,16	0,96	46	1~230
FC040-4ET	400	4400	0,26	1,55	49	1~230
FC045-4ET	456	5950	0,38	2,25	54	1~230
FC050-4ET	506	7400	0,51	2,70	53	1~230
FC056-6ET	559	7950	0,43	1,95	49	1~230
FF063-6ET	636	11500	0,52	2,50	46	1~230
FC080-6ET	815	21200	1,35	7,00		1~230
FE080-6ET	815	16000	0,73	4,10	56	1~230
FF091-6ET	910	20000	0,94	4,20	50	1~230

Wentylator typu T, 400 V do zabudowy kominowej, bez siatki ochronnej

Вентилятор типа T, 400 В для шахтной вентиляции, без защитной сетки

Rozmiar Размер	Ø mm Ø мм	Wydajność przy-30 Pa m ³ /h Производительность при-30 Pa m ³ /h	Moc kW Мощность кВт	I max Amp	Hałas dB Шум dB	U +/-10% 50 Hz V
FC045-4DT	456	5950	0,36	0,75	53	3~400
FC050-4DT	506	7800	0,53	1,20	54	3~400
FF063-6DT	636	11650	0,52	1,35	46	3~400
FC080-6DT	815	21400	1,30	2,90	55	3~400
FF091-6DT	910	21000	0,92	1,90	51	3~400
FC100-MDT	990	27000	1,25	2,70	80	3~400
FC112-MDT	1115	33000	1,6	3,40	83	3~400
FC125-MDT	1248	44000	2,2	4,50	90	3~400

Wentylator typu Q, 230 V w ramce z siatką ochronną

Вентилятор типа Q, 230 В в рамке с защитной сеткой



Rozmiar Размер	Ø mm Ø мм	Wydajność przy-30 Pa m ³ /h Производительность при-30 Pa m ³ /h	Moc kW Мощность кВт	I max Amp	Hałas dB Шум dB	U +/-10% 50 Hz V
FC035-4EQ	375	5950	0,16	0,96	46	1~230
FC040-4EQ	461	4400	0,26	1,55	49	1~230
FC045-4EQ	506	5950	0,38	2,25	54	1~230
FC050-4EQ	557	7400	0,51	2,70	53	1~230
FC050-4DQ trójfazowy трехфазный	557	7800	0,53	1,20	54	3~400
FF063-6EQ	682	11500	0,52	2,5	46	1~230
FF091-6EQ	1017	20000	0,94	4,2	50	1~230