

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	pył PM-10			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³
0	0	143,5	0,003	0,00	17,5	0,352	0,00	5,49	0,1438	0,00
10	0	138,8	0,003	0,00	17,0	0,361	0,00	5,38	0,1472	0,00
20	0	140,0	0,004	0,00	17,3	0,369	0,00	5,41	0,1503	0,00
30	0	142,2	0,004	0,00	17,6	0,377	0,00	5,38	0,1528	0,00
40	0	138,2	0,004	0,00	17,7	0,383	0,00	5,26	0,1543	0,00
50	0	134,8	0,004	0,00	17,7	0,387	0,00	5,31	0,1552	0,00
60	0	134,2	0,004	0,00	17,1	0,390	0,00	5,22	0,1547	0,00
70	0	135,9	0,004	0,00	17,2	0,392	0,00	5,26	0,1541	0,00
80	0	141,0	0,005	0,00	17,8	0,392	0,00	5,23	0,1522	0,00
90	0	139,0	0,005	0,00	17,8	0,391	0,00	5,22	0,1507	0,00
100	0	143,1	0,005	0,00	17,3	0,388	0,00	5,09	0,1485	0,00
110	0	144,7	0,005	0,00	18,4	0,381	0,00	5,25	0,1462	0,00
120	0	145,1	0,005	0,00	17,6	0,376	0,00	5,08	0,1448	0,00
130	0	147,5	0,005	0,00	17,6	0,373	0,00	5,08	0,1440	0,00
140	0	149,3	0,005	0,00	17,9	0,367	0,00	4,98	0,1435	0,00
150	0	152,1	0,005	0,00	17,5	0,363	0,00	4,98	0,1431	0,00
160	0	153,1	0,005	0,00	17,8	0,360	0,00	4,86	0,1429	0,00
170	0	154,5	0,005	0,00	18,0	0,357	0,00	4,93	0,1422	0,00
180	0	151,1	0,005	0,00	17,7	0,354	0,00	4,80	0,1415	0,00
190	0	156,4	0,005	0,00	17,4	0,352	0,00	4,76	0,1407	0,00
200	0	156,6	0,004	0,00	17,9	0,351	0,00	4,70	0,1395	0,00
210	0	158,9	0,004	0,00	17,7	0,350	0,00	4,62	0,1383	0,00
220	0	158,3	0,004	0,00	17,3	0,349	0,00	4,71	0,1362	0,00
230	0	155,8	0,004	0,00	17,6	0,349	0,00	4,58	0,1340	0,00
240	0	156,5	0,004	0,00	17,4	0,347	0,00	4,58	0,1315	0,00
250	0	153,1	0,004	0,00	17,4	0,344	0,00	4,62	0,1287	0,00
260	0	152,1	0,003	0,00	17,4	0,340	0,00	4,59	0,1255	0,00
270	0	149,5	0,003	0,00	17,3	0,335	0,00	4,69	0,1221	0,00
280	0	154,9	0,003	0,00	16,9	0,328	0,00	4,66	0,1182	0,00
290	0	150,3	0,003	0,00	16,7	0,320	0,00	4,77	0,1140	0,00
300	0	145,6	0,003	0,00	16,7	0,312	0,00	4,60	0,1096	0,00
0	10	141,6	0,003	0,00	18,0	0,362	0,00	5,56	0,1490	0,00
10	10	140,0	0,003	0,00	17,9	0,373	0,00	5,53	0,1530	0,00
20	10	136,5	0,004	0,00	17,5	0,383	0,00	5,29	0,1564	0,00
30	10	140,7	0,004	0,00	17,1	0,391	0,00	5,39	0,1594	0,00
40	10	138,8	0,004	0,00	17,4	0,398	0,00	5,47	0,1617	0,00
50	10	142,9	0,004	0,00	17,6	0,404	0,00	5,40	0,1626	0,00
60	10	141,2	0,005	0,00	17,9	0,409	0,00	5,45	0,1632	0,00
70	10	145,2	0,005	0,00	17,8	0,410	0,00	5,37	0,1619	0,00
80	10	141,4	0,005	0,00	17,8	0,411	0,00	5,42	0,1608	0,00
90	10	144,9	0,005	0,00	17,9	0,410	0,00	5,29	0,1584	0,00
100	10	145,7	0,005	0,00	18,0	0,405	0,00	5,28	0,1559	0,00
110	10	148,8	0,005	0,00	18,0	0,403	0,00	5,25	0,1540	0,00
120	10	151,3	0,005	0,00	17,9	0,399	0,00	5,08	0,1526	0,00
130	10	152,8	0,005	0,00	18,2	0,390	0,00	5,17	0,1511	0,00
140	10	156,8	0,005	0,00	18,2	0,386	0,00	5,06	0,1507	0,00
150	10	159,1	0,005	0,00	17,8	0,381	0,00	4,96	0,1506	0,00
160	10	154,4	0,005	0,00	18,1	0,377	0,00	5,02	0,1500	0,00
170	10	162,7	0,005	0,00	17,6	0,374	0,00	4,89	0,1498	0,00
180	10	158,6	0,005	0,00	18,0	0,371	0,00	4,93	0,1489	0,00
190	10	164,7	0,005	0,00	18,2	0,369	0,00	4,79	0,1482	0,00
200	10	165,1	0,005	0,00	17,7	0,368	0,00	4,79	0,1470	0,00
210	10	165,1	0,005	0,00	17,7	0,368	0,00	4,72	0,1454	0,00
220	10	164,6	0,004	0,00	18,0	0,368	0,00	4,63	0,1432	0,00
230	10	164,0	0,004	0,00	17,6	0,367	0,00	4,62	0,1406	0,00
240	10	162,5	0,004	0,00	17,6	0,365	0,00	4,67	0,1376	0,00
250	10	161,1	0,004	0,00	17,7	0,361	0,00	4,61	0,1344	0,00
260	10	161,0	0,004	0,00	17,6	0,357	0,00	4,60	0,1308	0,00
270	10	162,6	0,003	0,00	17,7	0,350	0,00	4,58	0,1266	0,00
280	10	154,8	0,003	0,00	17,4	0,342	0,00	4,67	0,1222	0,00
290	10	151,9	0,003	0,00	17,3	0,333	0,00	4,63	0,1173	0,00
300	10	156,5	0,003	0,00	17,1	0,323	0,00	4,63	0,1125	0,00
0	20	148,8	0,003	0,00	17,4	0,373	0,00	5,53	0,1542	0,00
180	20	172,9	0,005	0,00	18,1	0,390	0,00	4,86	0,1573	0,00
190	20	168,8	0,005	0,00	17,8	0,388	0,00	4,92	0,1563	0,00
200	20	174,3	0,005	0,00	18,0	0,387	0,00	4,83	0,1550	0,00
210	20	169,2	0,005	0,00	17,9	0,388	0,00	4,84	0,1530	0,00
220	20	168,5	0,005	0,00	18,0	0,387	0,00	4,73	0,1504	0,00

X	Y	pył PM-10			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³
230	20	172,8	0,005	0,00	17,7	0,386	0,00	4,69	0,1474	0,00
240	20	166,5	0,004	0,00	17,8	0,384	0,00	4,62	0,1441	0,00
250	20	169,5	0,004	0,00	17,8	0,379	0,00	4,60	0,1402	0,00
260	20	167,1	0,004	0,00	17,9	0,373	0,00	4,61	0,1358	0,00
270	20	164,7	0,003	0,00	17,4	0,366	0,00	4,73	0,1312	0,00
280	20	163,8	0,003	0,00	17,1	0,356	0,00	4,70	0,1259	0,00
290	20	162,5	0,003	0,00	17,5	0,346	0,00	4,65	0,1208	0,00
300	20	155,9	0,003	0,00	17,7	0,334	0,00	4,53	0,1156	0,00
0	30	155,1	0,003	0,00	18,1	0,384	0,00	5,59	0,1592	0,00
190	30	176,4	0,006	0,00	18,4	0,408	0,00	4,94	0,1651	0,00
200	30	179,0	0,005	0,00	17,9	0,408	0,00	4,88	0,1635	0,00
210	30	179,1	0,005	0,00	18,1	0,408	0,00	4,83	0,1611	0,00
220	30	178,5	0,005	0,00	18,2	0,408	0,00	4,76	0,1582	0,00
230	30	182,7	0,005	0,00	17,9	0,408	0,00	4,77	0,1548	0,00
240	30	175,6	0,005	0,00	18,2	0,404	0,00	4,71	0,1508	0,00
250	30	178,8	0,004	0,00	18,1	0,399	0,00	4,65	0,1462	0,00
260	30	176,3	0,004	0,00	18,2	0,391	0,00	4,60	0,1411	0,00
270	30	173,2	0,004	0,00	18,4	0,382	0,00	4,61	0,1356	0,00
280	30	170,8	0,003	0,00	18,1	0,371	0,00	4,60	0,1299	0,00
290	30	166,7	0,003	0,00	17,8	0,359	0,00	4,61	0,1244	0,00
300	30	168,9	0,003	0,00	17,4	0,345	0,00	4,62	0,1191	0,00
0	40	163,6	0,003	0,00	18,5	0,395	0,00	5,73	0,1640	0,00
190	40	184,9	0,006	0,00	17,7	0,430	0,00	4,94	0,1747	0,00
200	40	184,5	0,006	0,00	17,8	0,431	0,00	4,91	0,1727	0,00
210	40	190,0	0,006	0,00	17,6	0,432	0,00	4,92	0,1699	0,00
220	40	189,3	0,005	0,00	18,0	0,431	0,00	4,84	0,1663	0,00
230	40	185,8	0,005	0,00	18,4	0,430	0,00	4,78	0,1623	0,00
240	40	186,0	0,005	0,00	18,0	0,426	0,00	4,79	0,1577	0,00
250	40	183,5	0,004	0,00	18,0	0,418	0,00	4,71	0,1521	0,00
260	40	186,0	0,004	0,00	18,2	0,410	0,00	4,67	0,1462	0,00
270	40	182,6	0,004	0,00	18,0	0,398	0,00	4,60	0,1400	0,00
280	40	178,7	0,003	0,00	18,6	0,386	0,00	4,60	0,1340	0,00
290	40	173,5	0,003	0,00	18,2	0,371	0,00	4,63	0,1282	0,00
300	40	171,2	0,003	0,00	18,1	0,357	0,00	4,57	0,1228	0,00
0	50	166,4	0,003	0,00	18,9	0,405	0,00	5,87	0,1683	0,00
190	50	195,7	0,006	0,00	17,7	0,454	0,00	5,06	0,1847	0,00
200	50	196,5	0,006	0,00	17,3	0,455	0,00	5,02	0,1823	0,00
210	50	202,1	0,006	0,00	17,8	0,456	0,00	4,88	0,1789	0,00
220	50	198,8	0,006	0,00	17,6	0,456	0,00	4,83	0,1747	0,00
230	50	199,6	0,006	0,00	17,8	0,455	0,00	4,86	0,1701	0,00
240	50	195,4	0,005	0,00	17,8	0,449	0,00	4,85	0,1645	0,00
250	50	200,2	0,005	0,00	18,1	0,440	0,00	4,72	0,1578	0,00
260	50	191,0	0,004	0,00	18,9	0,430	0,00	4,73	0,1515	0,00
270	50	185,0	0,004	0,00	18,4	0,415	0,00	4,67	0,1449	0,00
280	50	188,3	0,004	0,00	17,7	0,400	0,00	4,62	0,1385	0,00
290	50	182,6	0,003	0,00	18,9	0,385	0,00	4,59	0,1325	0,00
300	50	177,5	0,003	0,00	18,5	0,368	0,00	4,60	0,1267	0,00
0	60	171,7	0,003	0,00	19,2	0,415	0,00	5,98	0,1728	0,00
200	60	207,3	0,007	0,00	17,7	0,482	0,00	4,98	0,1926	0,00
210	60	207,3	0,007	0,00	17,6	0,484	0,00	5,04	0,1886	0,00
220	60	208,7	0,006	0,00	17,7	0,485	0,00	4,93	0,1837	0,00
230	60	212,6	0,006	0,00	17,0	0,479	0,00	4,93	0,1777	0,00
240	60	207,4	0,006	0,00	17,5	0,472	0,00	4,80	0,1708	0,00
250	60	202,3	0,005	0,00	18,4	0,462	0,00	4,79	0,1641	0,00
260	60	200,5	0,005	0,00	17,8	0,448	0,00	4,77	0,1570	0,00
270	60	203,7	0,004	0,00	18,7	0,433	0,00	4,74	0,1502	0,00
280	60	197,6	0,004	0,00	18,3	0,415	0,00	4,69	0,1435	0,00
290	60	195,5	0,004	0,00	18,4	0,397	0,00	4,60	0,1370	0,00
300	60	186,6	0,003	0,00	19,0	0,379	0,00	4,62	0,1309	0,00
0	70	181,8	0,003	0,00	19,3	0,425	0,00	6,21	0,1767	0,00
200	70	217,7	0,007	0,00	18,2	0,509	0,00	5,10	0,2029	0,00
210	70	217,6	0,007	0,00	17,7	0,510	0,00	5,08	0,1977	0,00
220	70	220,8	0,007	0,00	17,7	0,510	0,00	5,03	0,1922	0,00
230	70	221,1	0,007	0,00	17,6	0,506	0,00	4,95	0,1851	0,00
240	70	215,7	0,006	0,00	17,7	0,498	0,00	4,89	0,1782	0,00
250	70	213,9	0,005	0,00	17,3	0,484	0,00	4,83	0,1705	0,00
260	70	209,2	0,005	0,00	18,0	0,468	0,00	4,74	0,1629	0,00
270	70	207,7	0,004	0,00	18,5	0,450	0,00	4,74	0,1557	0,00
280	70	201,9	0,004	0,00	18,6	0,430	0,00	4,74	0,1486	0,00
290	70	204,9	0,004	0,00	18,4	0,411	0,00	4,66	0,1419	0,00
300	70	196,2	0,004	0,00	18,6	0,391	0,00	4,64	0,1354	0,00

X	Y	pył PM-10			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³
0	80	191,1	0,003	0,00	19,8	0,435	0,00	6,37	0,1814	0,00
210	80	233,7	0,008	0,00	18,4	0,543	0,00	5,24	0,2079	0,00
220	80	231,0	0,008	0,00	18,5	0,542	0,00	5,10	0,2008	0,00
230	80	228,4	0,007	0,00	18,3	0,535	0,00	5,04	0,1935	0,00
240	80	225,8	0,006	0,00	17,7	0,522	0,00	4,92	0,1852	0,00
250	80	218,9	0,006	0,00	17,6	0,507	0,00	4,85	0,1773	0,00
260	80	224,5	0,005	0,00	17,9	0,488	0,00	4,78	0,1695	0,00
270	80	220,6	0,005	0,00	17,8	0,466	0,00	4,82	0,1616	0,00
280	80	213,8	0,004	0,00	18,6	0,445	0,00	4,78	0,1543	0,00
290	80	213,7	0,004	0,00	18,7	0,425	0,00	4,76	0,1471	0,00
300	80	206,4	0,004	0,00	18,8	0,405	0,00	4,65	0,1408	0,00
0	90	209,4	0,003	0,00	20,7	0,445	0,00	6,67	0,1860	0,00
210	90	244,9	0,009	0,00	18,2	0,572	0,00	5,21	0,2171	0,00
220	90	247,1	0,008	0,00	18,2	0,570	0,00	5,16	0,2096	0,00
230	90	249,7	0,008	0,00	18,3	0,562	0,00	5,16	0,2015	0,00
240	90	247,8	0,007	0,00	18,2	0,548	0,00	5,03	0,1932	0,00
250	90	242,1	0,006	0,00	18,2	0,530	0,00	4,92	0,1849	0,00
260	90	242,1	0,005	0,00	18,0	0,507	0,00	4,86	0,1765	0,00
270	90	234,6	0,005	0,00	17,9	0,485	0,00	4,86	0,1684	0,00
280	90	226,6	0,005	0,00	18,4	0,462	0,00	4,81	0,1607	0,00
290	90	217,6	0,004	0,00	18,6	0,440	0,00	4,79	0,1534	0,00
300	90	217,1	0,004	0,00	19,0	0,419	0,00	4,75	0,1466	0,00
0	100	215,2	0,003	0,00	20,5	0,456	0,00	6,63	0,1907	0,00
210	100	259,4	0,010	0,00	18,2	0,606	0,00	5,16	0,2271	0,00
220	100	266,9	0,009	0,00	18,4	0,601	0,00	5,19	0,2190	0,00
230	100	255,2	0,008	0,00	18,6	0,591	0,00	5,15	0,2108	0,00
240	100	261,4	0,007	0,00	18,6	0,574	0,00	5,06	0,2021	0,00
250	100	259,6	0,006	0,00	18,5	0,552	0,00	5,00	0,1933	0,00
260	100	244,4	0,006	0,00	18,4	0,528	0,00	4,91	0,1848	0,00
270	100	249,7	0,005	0,00	18,1	0,504	0,00	4,85	0,1765	0,00
280	100	240,3	0,005	0,00	18,1	0,480	0,00	4,88	0,1684	0,00
290	100	228,2	0,005	0,00	18,8	0,457	0,00	4,80	0,1615	0,00
300	100	228,4	0,004	0,00	19,1	0,435	0,00	4,84	0,1537	0,00
0	110	232,6	0,003	0,00	20,6	0,467	0,00	6,86	0,1950	0,00
220	110	278,9	0,010	0,00	17,6	0,631	0,00	5,21	0,2292	0,00
230	110	277,8	0,009	0,00	18,3	0,618	0,00	5,13	0,2212	0,00
240	110	267,4	0,008	0,00	18,6	0,599	0,00	5,09	0,2123	0,00
250	110	266,3	0,007	0,00	18,4	0,575	0,00	5,10	0,2036	0,00
260	110	262,1	0,006	0,00	18,4	0,550	0,00	5,12	0,1945	0,00
270	110	252,8	0,006	0,00	18,3	0,525	0,00	4,96	0,1865	0,00
280	110	249,3	0,005	0,00	18,6	0,501	0,00	4,80	0,1793	0,00
290	110	251,2	0,005	0,00	18,2	0,477	0,00	4,89	0,1704	0,00
300	110	233,3	0,004	0,00	18,8	0,456	0,00	4,83	0,1648	0,00
0	120	246,5	0,003	0,00	21,7	0,476	0,00	6,90	0,1985	0,00
10	120	244,0	0,004	0,00	21,2	0,502	0,00	6,98	0,2099	0,00
220	120	296,0	0,011	0,00	17,5	0,658	0,00	5,21	0,2408	0,00
230	120	288,1	0,009	0,00	17,6	0,645	0,00	5,13	0,2338	0,00
240	120	289,4	0,008	0,00	18,2	0,624	0,00	5,17	0,2249	0,00
250	120	279,0	0,007	0,00	18,8	0,601	0,00	5,20	0,2164	0,00
260	120	274,5	0,007	0,00	18,8	0,576	0,00	5,07	0,2077	0,00
270	120	265,5	0,006	0,00	18,6	0,550	0,00	4,94	0,2002	0,00
280	120	260,0	0,006	0,00	18,6	0,525	0,00	4,99	0,1908	0,00
290	120	250,5	0,005	0,00	18,8	0,501	0,00	4,84	0,1849	0,00
300	120	246,5	0,004	0,00	19,3	0,479	0,00	4,94	0,1757	0,00
0	130	261,7	0,003	0,00	21,3	0,483	0,00	6,98	0,2005	0,00
10	130	261,6	0,004	0,00	22,2	0,512	0,00	7,09	0,2128	0,00
220	130	322,1	0,012	0,00	17,4	0,684	0,00	5,03	0,2570	0,00
230	130	314,4	0,010	0,00	17,9	0,672	0,00	5,13	0,2502	0,00
240	130	306,6	0,009	0,00	17,4	0,653	0,00	5,28	0,2415	0,00
250	130	295,1	0,008	0,00	18,4	0,630	0,00	5,19	0,2336	0,00
260	130	287,6	0,007	0,00	18,6	0,605	0,00	5,06	0,2252	0,00
270	130	288,3	0,007	0,00	19,0	0,579	0,00	5,08	0,2160	0,00
280	130	280,6	0,006	0,00	19,1	0,555	0,00	4,98	0,2086	0,00
290	130	265,9	0,005	0,00	18,9	0,532	0,00	5,06	0,1984	0,00
300	130	257,3	0,005	0,00	19,7	0,509	0,00	4,89	0,1922	0,00
0	140	263,8	0,003	0,00	22,6	0,488	0,00	7,15	0,2006	0,00
10	140	284,4	0,004	0,00	22,1	0,517	0,00	7,03	0,2131	0,00
230	140	326,2	0,011	0,00	17,6	0,700	0,00	5,11	0,2728	0,00
240	140	315,8	0,010	0,00	17,6	0,687	0,00	5,13	0,2662	0,00
250	140	304,5	0,009	0,00	18,1	0,666	0,00	5,26	0,2559	0,00
260	140	306,1	0,008	0,00	18,6	0,645	0,00	5,20	0,2467	0,00

X	Y	pył PM-10			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³
270	140	307,4	0,007	0,00	19,1	0,620	0,00	5,24	0,2362	0,00
280	140	297,0	0,006	0,00	18,5	0,598	0,00	5,14	0,2277	0,00
290	140	283,2	0,006	0,00	19,7	0,570	0,00	5,12	0,2170	0,00
300	140	276,3	0,005	0,00	19,4	0,550	0,00	5,07	0,2077	0,00
0	150	273,9	0,003	0,00	22,1	0,488	0,00	6,97	0,1986	0,00
10	150	288,5	0,004	0,00	22,6	0,520	0,00	7,03	0,2117	0,00
20	150	302,8	0,004	0,00	22,2	0,555	0,00	6,84	0,2255	0,00
230	150	352,1	0,012	0,00	16,9	0,735	0,00	5,11	0,3018	0,00
240	150	343,3	0,011	0,00	17,6	0,728	0,00	5,17	0,2914	0,00
250	150	330,4	0,010	0,00	18,0	0,713	0,00	5,27	0,2825	0,00
260	150	328,5	0,009	0,00	18,7	0,695	0,00	5,28	0,2701	0,00
270	150	319,2	0,008	0,00	19,4	0,668	0,00	5,15	0,2593	0,00
280	150	312,7	0,007	0,00	19,0	0,649	0,00	5,18	0,2478	0,00
290	150	297,0	0,006	0,00	19,5	0,632	0,00	5,30	0,2368	0,00
300	150	282,2	0,005	0,00	19,7	0,598	0,00	5,11	0,2255	0,00
0	160	294,0	0,003	0,00	22,9	0,485	0,00	6,85	0,1956	0,00
10	160	294,9	0,003	0,00	22,8	0,519	0,00	7,04	0,2091	0,00
20	160	311,0	0,004	0,00	22,6	0,555	0,00	6,74	0,2224	0,00
240	160	364,5	0,012	0,00	17,5	0,785	0,00	5,21	0,3209	0,00
250	160	349,5	0,011	0,00	17,9	0,780	0,00	5,29	0,3091	0,00
260	160	337,5	0,009	0,00	18,5	0,764	0,00	5,31	0,2956	0,00
270	160	339,5	0,008	0,00	19,2	0,741	0,00	5,26	0,2827	0,00
280	160	322,7	0,007	0,00	19,5	0,719	0,00	5,32	0,2683	0,00
290	160	305,4	0,007	0,00	19,9	0,689	0,00	5,27	0,2546	0,00
300	160	298,1	0,006	0,00	20,0	0,666	0,00	5,27	0,2430	0,00
0	170	297,6	0,003	0,00	23,1	0,481	0,00	6,80	0,1929	0,00
10	170	309,3	0,003	0,00	23,5	0,514	0,00	6,71	0,2057	0,00
20	170	320,9	0,004	0,00	22,6	0,551	0,00	6,44	0,2190	0,00
240	170	374,2	0,013	0,00	17,2	0,861	0,00	5,13	0,3475	0,00
250	170	373,4	0,012	0,00	17,9	0,866	0,00	5,25	0,3347	0,00
260	170	351,8	0,010	0,00	17,8	0,848	0,00	5,25	0,3190	0,00
270	170	344,9	0,009	0,00	19,2	0,821	0,00	5,31	0,3024	0,00
280	170	334,5	0,008	0,00	19,7	0,797	0,00	5,38	0,2877	0,00
290	170	307,9	0,007	0,00	20,1	0,760	0,00	5,34	0,2723	0,00
300	170	308,7	0,007	0,00	19,5	0,734	0,00	5,37	0,2588	0,00
0	180	300,2	0,003	0,00	23,8	0,473	0,00	6,74	0,1908	0,00
10	180	307,2	0,003	0,00	23,6	0,508	0,00	6,58	0,2034	0,00
20	180	328,2	0,004	0,00	23,6	0,543	0,00	6,45	0,2163	0,00
30	180	336,9	0,004	0,00	22,9	0,583	0,00	6,62	0,2294	0,00
240	180	401,1	0,014	0,00	16,6	0,956	0,00	5,18	0,3719	0,00
250	180	388,1	0,012	0,00	17,9	0,959	0,00	5,27	0,3571	0,00
260	180	371,3	0,011	0,00	18,2	0,941	0,00	5,40	0,3396	0,00
270	180	349,8	0,010	0,00	19,1	0,910	0,00	5,43	0,3222	0,00
280	180	342,5	0,009	0,00	19,4	0,874	0,00	5,46	0,3051	0,00
290	180	319,5	0,008	0,00	19,4	0,834	0,00	5,45	0,2883	0,00
300	180	312,7	0,008	0,00	19,8	0,796	0,00	5,42	0,2725	0,00
0	190	296,2	0,003	0,00	23,5	0,469	0,00	6,50	0,1898	0,00
10	190	303,7	0,003	0,00	23,4	0,503	0,00	6,35	0,2024	0,00
20	190	320,1	0,003	0,00	23,8	0,537	0,00	6,24	0,2153	0,00
30	190	330,0	0,004	0,00	23,3	0,576	0,00	6,44	0,2284	0,00
250	190	393,7	0,014	0,00	18,3	1,059	0,00	5,22	0,3825	0,00
260	190	378,1	0,013	0,00	18,5	1,034	0,00	5,50	0,3606	0,00
270	190	376,0	0,012	0,00	19,2	0,995	0,00	5,50	0,3414	0,00
280	190	356,6	0,011	0,00	20,2	0,952	0,00	5,55	0,3229	0,00
290	190	341,2	0,010	0,00	20,7	0,905	0,00	5,61	0,3042	0,00
300	190	342,1	0,009	0,00	19,9	0,849	0,00	5,47	0,2855	0,00
0	200	284,6	0,003	0,00	24,1	0,466	0,00	6,33	0,1900	0,00
10	200	300,0	0,003	0,00	24,3	0,498	0,00	6,23	0,2026	0,00
20	200	310,0	0,003	0,00	23,5	0,534	0,00	6,05	0,2165	0,00
30	200	319,4	0,004	0,00	23,2	0,572	0,00	6,18	0,2301	0,00
250	200	412,5	0,016	0,00	18,3	1,159	0,00	5,31	0,4082	0,00
260	200	385,6	0,016	0,00	18,9	1,122	0,00	5,47	0,3838	0,00
270	200	398,3	0,014	0,00	19,4	1,078	0,00	5,62	0,3627	0,00
280	200	388,5	0,012	0,00	19,7	1,016	0,00	5,55	0,3401	0,00
290	200	389,5	0,011	0,00	19,7	0,961	0,00	5,65	0,3190	0,00
300	200	377,1	0,009	0,00	20,4	0,905	0,00	5,71	0,2987	0,00
0	210	275,0	0,003	0,00	23,7	0,465	0,00	6,11	0,1912	0,00
10	210	290,1	0,003	0,00	23,8	0,497	0,00	5,94	0,2047	0,00
20	210	308,6	0,003	0,00	24,3	0,532	0,00	5,89	0,2181	0,00
30	210	309,0	0,004	0,00	24,0	0,570	0,00	6,00	0,2323	0,00
40	210	318,2	0,004	0,00	24,4	0,610	0,00	5,93	0,2461	0,00

X	Y	pył PM-10			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³
250	210	454,7	0,020	0,00	18,4	1,245	0,00	5,41	0,4338	0,00
260	210	458,4	0,018	0,00	19,0	1,198	0,00	5,48	0,4078	0,00
270	210	436,3	0,016	0,00	19,6	1,140	0,00	5,64	0,3820	0,00
280	210	425,7	0,013	0,00	19,6	1,075	0,00	5,69	0,3572	0,00
290	210	400,1	0,012	0,00	20,7	1,007	0,00	5,80	0,3330	0,00
300	210	394,6	0,010	0,00	20,4	0,942	0,00	5,72	0,3115	0,00
0	220	259,3	0,003	0,00	24,2	0,465	0,00	5,95	0,1927	0,00
10	220	276,6	0,003	0,00	24,2	0,498	0,00	5,72	0,2061	0,00
20	220	284,0	0,003	0,00	24,4	0,533	0,00	5,61	0,2199	0,00
30	220	287,6	0,004	0,00	24,1	0,571	0,00	5,79	0,2336	0,00
40	220	282,4	0,004	0,00	24,5	0,611	0,00	5,67	0,2469	0,00
230	220	532,2	0,031	0,00	15,2	1,311	0,00	5,02	0,4961	0,00
240	220	545,4	0,027	0,00	17,1	1,340	0,00	5,33	0,4790	0,00
250	220	541,6	0,024	0,00	18,9	1,317	0,00	5,47	0,4562	0,00
260	220	502,7	0,020	0,00	19,0	1,262	0,00	5,53	0,4278	0,00
270	220	492,3	0,017	0,00	19,4	1,196	0,00	5,67	0,4020	0,00
280	220	471,5	0,014	0,00	20,2	1,121	0,00	5,80	0,3738	0,00
290	220	438,6	0,012	0,00	20,5	1,052	0,00	5,77	0,3485	0,00
300	220	401,2	0,011	0,00	20,6	0,982	0,00	5,80	0,3249	0,00
0	230	253,7	0,003	0,00	23,7	0,467	0,00	5,83	0,1929	0,00
10	230	259,8	0,003	0,00	24,2	0,499	0,00	5,69	0,2056	0,00
20	230	259,9	0,004	0,00	24,1	0,535	0,00	5,54	0,2188	0,00
30	230	263,8	0,004	0,00	24,1	0,574	0,00	5,54	0,2322	0,00
40	230	258,0	0,004	0,00	24,4	0,615	0,00	5,54	0,2446	0,00
200	230	209,4	0,026	0,00	12,3	1,142	0,00	5,12	0,5084	0,00
210	230	228,7	0,033	0,00	12,1	1,205	0,00	5,03	0,5136	0,00
220	230	333,9	0,038	0,00	13,8	1,305	0,00	5,05	0,5171	0,00
230	230	458,5	0,036	0,00	16,4	1,384	0,00	5,16	0,5115	0,00
240	230	514,7	0,031	0,00	17,5	1,395	0,00	5,19	0,4949	0,00
250	230	527,5	0,026	0,00	19,4	1,375	0,00	5,58	0,4723	0,00
260	230	537,4	0,022	0,00	19,1	1,318	0,00	5,60	0,4446	0,00
270	230	493,6	0,018	0,00	19,7	1,244	0,00	5,76	0,4157	0,00
280	230	460,2	0,015	0,00	20,6	1,170	0,00	5,89	0,3881	0,00
290	230	439,7	0,013	0,00	20,5	1,086	0,00	5,90	0,3602	0,00
300	230	400,5	0,011	0,00	20,1	1,017	0,00	5,83	0,3368	0,00
0	240	230,1	0,003	0,00	23,7	0,469	0,00	5,65	0,1917	0,00
10	240	232,1	0,003	0,00	23,8	0,502	0,00	5,68	0,2038	0,00
20	240	236,9	0,004	0,00	23,9	0,538	0,00	5,51	0,2163	0,00
30	240	243,6	0,004	0,00	23,7	0,576	0,00	5,34	0,2284	0,00
40	240	242,1	0,004	0,00	23,9	0,617	0,00	5,37	0,2395	0,00
50	240	237,3	0,005	0,00	24,6	0,659	0,00	5,24	0,2482	0,00
180	240	430,5	0,025	0,00	12,3	1,166	0,00	5,18	0,4678	0,00
190	240	401,1	0,027	0,00	12,6	1,198	0,00	5,24	0,4914	0,00
200	240	363,7	0,031	0,00	12,5	1,239	0,00	5,23	0,5100	0,00
210	240	358,0	0,036	0,00	13,4	1,293	0,00	5,18	0,5181	0,00
220	240	387,1	0,038	0,00	15,4	1,370	0,00	5,26	0,5213	0,00
230	240	417,1	0,034	0,00	17,2	1,429	0,00	5,35	0,5158	0,00
240	240	453,0	0,030	0,00	18,5	1,443	0,00	5,40	0,5009	0,00
250	240	473,7	0,026	0,00	19,3	1,410	0,00	5,62	0,4801	0,00
260	240	462,5	0,022	0,00	19,6	1,362	0,00	5,81	0,4544	0,00
270	240	457,4	0,019	0,00	20,0	1,283	0,00	5,86	0,4265	0,00
280	240	452,9	0,016	0,00	21,1	1,210	0,00	6,00	0,3990	0,00
290	240	421,6	0,014	0,00	20,8	1,125	0,00	5,90	0,3723	0,00
300	240	406,0	0,012	0,00	20,6	1,050	0,00	5,96	0,3465	0,00
0	250	218,0	0,003	0,00	23,1	0,471	0,00	5,58	0,1893	0,00
10	250	228,9	0,003	0,00	23,6	0,503	0,00	5,49	0,2005	0,00
20	250	220,2	0,004	0,00	23,8	0,538	0,00	5,39	0,2117	0,00
30	250	213,1	0,004	0,00	23,7	0,575	0,00	5,23	0,2223	0,00
40	250	231,1	0,004	0,00	22,9	0,613	0,00	5,11	0,2314	0,00
50	250	220,3	0,005	0,00	23,3	0,654	0,00	5,19	0,2400	0,00
150	250	390,3	0,017	0,00	12,3	0,995	0,00	5,04	0,3821	0,00
160	250	424,4	0,019	0,00	12,3	1,071	0,00	5,10	0,4099	0,00
170	250	432,2	0,020	0,00	11,9	1,120	0,00	5,27	0,4326	0,00
180	250	421,1	0,022	0,00	12,7	1,160	0,00	5,43	0,4548	0,00
190	250	434,8	0,025	0,00	13,2	1,222	0,00	5,44	0,4818	0,00
200	250	419,1	0,028	0,00	14,3	1,287	0,00	5,37	0,5031	0,00
210	250	411,6	0,031	0,00	15,5	1,342	0,00	5,35	0,5125	0,00
220	250	419,1	0,032	0,00	16,7	1,394	0,00	5,52	0,5157	0,00
230	250	413,5	0,030	0,00	17,8	1,439	0,00	5,44	0,5100	0,00
240	250	422,3	0,027	0,00	18,9	1,446	0,00	5,56	0,4976	0,00
250	250	406,2	0,024	0,00	19,3	1,421	0,00	5,65	0,4786	0,00

X	Y	pył PM-10			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³
260	250	400,0	0,021	0,00	19,7	1,376	0,00	5,85	0,4564	0,00
270	250	413,2	0,018	0,00	20,1	1,303	0,00	5,85	0,4302	0,00
280	250	419,0	0,016	0,00	20,4	1,230	0,00	5,96	0,4044	0,00
290	250	400,3	0,014	0,00	20,5	1,153	0,00	6,01	0,3788	0,00
300	250	389,4	0,012	0,00	20,5	1,080	0,00	5,93	0,3550	0,00
0	260	213,1	0,003	0,00	22,9	0,470	0,00	5,39	0,1854	0,00
10	260	204,7	0,003	0,00	23,4	0,500	0,00	5,37	0,1955	0,00
20	260	207,3	0,004	0,00	23,1	0,532	0,00	5,28	0,2053	0,00
30	260	213,6	0,004	0,00	23,1	0,567	0,00	5,21	0,2144	0,00
40	260	203,1	0,004	0,00	22,8	0,602	0,00	5,06	0,2228	0,00
50	260	225,5	0,005	0,00	22,7	0,639	0,00	5,04	0,2307	0,00
120	260	315,3	0,010	0,00	15,8	0,809	0,00	5,01	0,3068	0,00
130	260	332,7	0,012	0,00	14,9	0,850	0,00	5,02	0,3274	0,00
140	260	343,5	0,013	0,00	14,2	0,916	0,00	5,22	0,3501	0,00
150	260	383,5	0,015	0,00	14,0	0,991	0,00	5,34	0,3781	0,00
160	260	381,4	0,016	0,00	14,0	1,059	0,00	5,38	0,4030	0,00
170	260	402,3	0,018	0,00	14,2	1,110	0,00	5,46	0,4259	0,00
180	260	421,5	0,019	0,00	14,5	1,149	0,00	5,56	0,4448	0,00
190	260	423,4	0,022	0,00	15,3	1,212	0,00	5,58	0,4674	0,00
200	260	416,9	0,024	0,00	16,2	1,296	0,00	5,59	0,4884	0,00
210	260	424,7	0,026	0,00	17,2	1,348	0,00	5,55	0,4971	0,00
220	260	419,5	0,027	0,00	17,8	1,384	0,00	5,67	0,5004	0,00
230	260	421,5	0,026	0,00	19,0	1,409	0,00	5,68	0,4952	0,00
240	260	395,6	0,024	0,00	19,2	1,411	0,00	5,72	0,4848	0,00
250	260	374,4	0,022	0,00	19,1	1,398	0,00	5,78	0,4697	0,00
260	260	373,8	0,019	0,00	20,1	1,360	0,00	5,93	0,4503	0,00
270	260	375,9	0,017	0,00	20,5	1,304	0,00	5,97	0,4279	0,00
280	260	381,4	0,015	0,00	20,3	1,233	0,00	6,01	0,4045	0,00
290	260	368,9	0,013	0,00	20,4	1,168	0,00	5,93	0,3817	0,00
300	260	353,0	0,012	0,00	19,7	1,092	0,00	5,89	0,3582	0,00
0	270	190,7	0,003	0,00	22,7	0,464	0,00	5,26	0,1803	0,00
10	270	208,5	0,003	0,00	23,1	0,493	0,00	5,19	0,1892	0,00
20	270	197,8	0,004	0,00	23,0	0,523	0,00	5,21	0,1978	0,00
30	270	193,8	0,004	0,00	23,0	0,554	0,00	5,28	0,2059	0,00
40	270	208,7	0,004	0,00	22,3	0,586	0,00	5,21	0,2137	0,00
50	270	208,2	0,005	0,00	21,5	0,616	0,00	5,03	0,2207	0,00
60	270	220,5	0,005	0,00	21,3	0,645	0,00	4,98	0,2287	0,00
90	270	251,9	0,007	0,00	20,4	0,712	0,00	5,06	0,2623	0,00
100	270	277,2	0,007	0,00	18,9	0,736	0,00	5,14	0,2768	0,00
110	270	287,5	0,008	0,00	18,1	0,767	0,00	5,15	0,2916	0,00
120	270	306,4	0,009	0,00	16,9	0,806	0,00	5,22	0,3067	0,00
130	270	321,2	0,011	0,00	15,7	0,847	0,00	5,31	0,3233	0,00
140	270	345,1	0,012	0,00	15,5	0,902	0,00	5,38	0,3454	0,00
150	270	343,3	0,013	0,00	15,4	0,976	0,00	5,31	0,3714	0,00
160	270	368,3	0,014	0,00	15,4	1,043	0,00	5,40	0,3961	0,00
170	270	371,6	0,015	0,00	15,8	1,085	0,00	5,48	0,4166	0,00
180	270	382,2	0,017	0,00	16,0	1,129	0,00	5,52	0,4341	0,00
190	270	391,0	0,019	0,00	16,7	1,182	0,00	5,66	0,4496	0,00
200	270	420,2	0,021	0,00	17,4	1,258	0,00	5,82	0,4659	0,00
210	270	405,9	0,022	0,00	18,0	1,317	0,00	5,93	0,4771	0,00
220	270	392,9	0,023	0,00	18,8	1,342	0,00	5,74	0,4773	0,00
230	270	381,5	0,022	0,00	19,3	1,357	0,00	5,81	0,4748	0,00
240	270	379,8	0,021	0,00	19,3	1,356	0,00	5,78	0,4654	0,00
250	270	355,9	0,019	0,00	19,5	1,343	0,00	5,83	0,4532	0,00
260	270	357,3	0,018	0,00	20,1	1,312	0,00	5,89	0,4370	0,00
270	270	327,0	0,016	0,00	20,8	1,274	0,00	5,99	0,4191	0,00
280	270	330,6	0,014	0,00	20,2	1,217	0,00	5,91	0,3985	0,00
290	270	341,3	0,013	0,00	19,7	1,154	0,00	5,95	0,3777	0,00
300	270	338,9	0,011	0,00	20,7	1,097	0,00	6,05	0,3573	0,00
0	280	188,5	0,003	0,00	22,0	0,456	0,00	5,30	0,1745	0,00
10	280	185,8	0,003	0,00	21,9	0,482	0,00	5,15	0,1820	0,00
20	280	183,1	0,004	0,00	21,9	0,509	0,00	5,25	0,1895	0,00
30	280	195,1	0,004	0,00	22,4	0,537	0,00	5,14	0,1968	0,00
40	280	191,4	0,004	0,00	22,0	0,564	0,00	5,05	0,2038	0,00
50	280	206,3	0,005	0,00	20,8	0,590	0,00	5,05	0,2113	0,00
60	280	222,5	0,005	0,00	20,5	0,614	0,00	5,01	0,2194	0,00
70	280	228,2	0,005	0,00	20,3	0,635	0,00	5,03	0,2290	0,00
80	280	232,3	0,006	0,00	20,0	0,657	0,00	4,95	0,2412	0,00
90	280	240,9	0,006	0,00	20,2	0,681	0,00	4,99	0,2558	0,00
100	280	264,3	0,007	0,00	18,6	0,712	0,00	5,07	0,2707	0,00
110	280	280,5	0,008	0,00	17,6	0,751	0,00	5,20	0,2860	0,00

X	Y	pył PM-10			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³
120	280	300,1	0,008	0,00	17,2	0,787	0,00	5,18	0,2993	0,00
130	280	311,6	0,010	0,00	16,7	0,826	0,00	5,30	0,3145	0,00
140	280	327,5	0,010	0,00	16,1	0,879	0,00	5,30	0,3354	0,00
150	280	336,5	0,011	0,00	16,3	0,950	0,00	5,30	0,3629	0,00
160	280	337,9	0,012	0,00	16,4	1,006	0,00	5,39	0,3856	0,00
170	280	368,3	0,013	0,00	16,7	1,057	0,00	5,54	0,4036	0,00
180	280	363,0	0,015	0,00	17,2	1,093	0,00	5,81	0,4185	0,00
190	280	372,1	0,017	0,00	17,6	1,139	0,00	5,87	0,4303	0,00
200	280	377,6	0,018	0,00	18,2	1,203	0,00	5,92	0,4431	0,00
210	280	380,6	0,019	0,00	18,8	1,260	0,00	6,00	0,4511	0,00
220	280	363,8	0,019	0,00	19,0	1,288	0,00	5,85	0,4540	0,00
230	280	351,7	0,019	0,00	19,1	1,293	0,00	5,86	0,4503	0,00
240	280	346,6	0,018	0,00	19,1	1,283	0,00	5,78	0,4419	0,00
250	280	339,5	0,017	0,00	20,0	1,277	0,00	5,88	0,4326	0,00
260	280	325,1	0,016	0,00	20,0	1,255	0,00	5,92	0,4200	0,00
270	280	315,2	0,015	0,00	20,0	1,220	0,00	5,98	0,4045	0,00
280	280	310,5	0,013	0,00	21,0	1,186	0,00	6,12	0,3887	0,00
290	280	310,6	0,012	0,00	20,3	1,133	0,00	6,01	0,3703	0,00
300	280	309,6	0,011	0,00	20,0	1,077	0,00	5,77	0,3518	0,00
0	290	178,0	0,003	0,00	21,3	0,445	0,00	5,24	0,1676	0,00
10	290	173,4	0,003	0,00	21,6	0,468	0,00	5,21	0,1745	0,00
20	290	186,1	0,003	0,00	21,8	0,492	0,00	5,15	0,1812	0,00
30	290	186,9	0,004	0,00	21,7	0,516	0,00	5,19	0,1879	0,00
40	290	196,4	0,004	0,00	21,7	0,540	0,00	5,14	0,1946	0,00
50	290	206,4	0,004	0,00	20,5	0,562	0,00	5,10	0,2019	0,00
60	290	202,1	0,005	0,00	20,4	0,582	0,00	5,05	0,2102	0,00
70	290	219,3	0,005	0,00	19,9	0,603	0,00	5,04	0,2205	0,00
80	290	226,1	0,005	0,00	19,5	0,624	0,00	5,08	0,2328	0,00
90	290	239,6	0,006	0,00	19,5	0,650	0,00	5,07	0,2478	0,00
100	290	253,3	0,006	0,00	18,2	0,685	0,00	5,07	0,2635	0,00
110	290	265,7	0,007	0,00	17,8	0,721	0,00	5,09	0,2764	0,00
120	290	279,0	0,008	0,00	17,2	0,758	0,00	5,14	0,2894	0,00
130	290	296,5	0,008	0,00	17,0	0,796	0,00	5,13	0,3047	0,00
140	290	308,2	0,009	0,00	16,7	0,842	0,00	5,33	0,3239	0,00
150	290	311,9	0,010	0,00	16,6	0,909	0,00	5,31	0,3473	0,00
160	290	316,6	0,011	0,00	16,9	0,969	0,00	5,40	0,3697	0,00
170	290	330,0	0,012	0,00	17,1	1,021	0,00	5,60	0,3879	0,00
180	290	339,1	0,013	0,00	17,7	1,051	0,00	5,78	0,4014	0,00
190	290	337,1	0,015	0,00	18,0	1,088	0,00	5,91	0,4117	0,00
200	290	356,3	0,016	0,00	18,6	1,137	0,00	5,97	0,4197	0,00
210	290	348,8	0,016	0,00	19,1	1,199	0,00	5,91	0,4282	0,00
220	290	338,1	0,016	0,00	19,1	1,223	0,00	5,97	0,4289	0,00
230	290	329,0	0,016	0,00	19,1	1,225	0,00	5,83	0,4263	0,00
240	290	322,8	0,016	0,00	19,7	1,216	0,00	5,81	0,4191	0,00
250	290	315,4	0,015	0,00	19,9	1,207	0,00	5,86	0,4108	0,00
260	290	301,7	0,014	0,00	19,9	1,188	0,00	5,85	0,4000	0,00
270	290	289,8	0,013	0,00	20,2	1,158	0,00	5,80	0,3871	0,00
280	290	278,2	0,012	0,00	19,7	1,129	0,00	5,84	0,3736	0,00
290	290	280,7	0,011	0,00	19,5	1,089	0,00	5,72	0,3582	0,00
300	290	283,0	0,010	0,00	20,5	1,048	0,00	5,78	0,3429	0,00
0	300	168,8	0,003	0,00	21,0	0,432	0,00	5,18	0,1608	0,00
10	300	170,9	0,003	0,00	21,2	0,452	0,00	5,14	0,1667	0,00
20	300	177,0	0,003	0,00	21,2	0,473	0,00	5,16	0,1730	0,00
30	300	185,8	0,004	0,00	20,8	0,493	0,00	5,11	0,1791	0,00
40	300	183,3	0,004	0,00	21,0	0,514	0,00	5,11	0,1856	0,00
50	300	199,5	0,004	0,00	20,1	0,533	0,00	5,08	0,1929	0,00
60	300	209,6	0,004	0,00	19,9	0,551	0,00	5,09	0,2012	0,00
70	300	218,0	0,005	0,00	19,0	0,571	0,00	5,06	0,2121	0,00
80	300	223,8	0,005	0,00	19,1	0,592	0,00	5,09	0,2242	0,00
90	300	236,1	0,005	0,00	18,8	0,620	0,00	5,12	0,2383	0,00
100	300	246,5	0,006	0,00	18,3	0,655	0,00	5,17	0,2530	0,00
110	300	250,0	0,006	0,00	18,2	0,690	0,00	5,23	0,2674	0,00
120	300	264,2	0,007	0,00	17,6	0,729	0,00	5,33	0,2794	0,00
130	300	283,2	0,008	0,00	17,2	0,764	0,00	5,42	0,2921	0,00
140	300	285,4	0,008	0,00	17,2	0,811	0,00	5,38	0,3111	0,00
150	300	300,7	0,009	0,00	16,8	0,870	0,00	5,39	0,3332	0,00
160	300	303,1	0,009	0,00	16,9	0,926	0,00	5,61	0,3530	0,00
170	300	312,1	0,010	0,00	17,3	0,973	0,00	5,72	0,3707	0,00
180	300	321,4	0,012	0,00	17,9	1,007	0,00	5,81	0,3838	0,00
190	300	324,8	0,013	0,00	18,2	1,038	0,00	5,95	0,3921	0,00
200	300	324,5	0,014	0,00	18,5	1,079	0,00	5,87	0,3984	0,00

X	Y	pył PM-10			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³
210	300	313,3	0,014	0,00	18,8	1,127	0,00	5,87	0,4041	0,00
220	300	318,8	0,014	0,00	18,9	1,151	0,00	5,88	0,4054	0,00
230	300	300,2	0,014	0,00	19,5	1,158	0,00	5,79	0,4019	0,00
240	300	305,4	0,014	0,00	19,7	1,151	0,00	5,82	0,3970	0,00
250	300	303,9	0,014	0,00	20,1	1,137	0,00	5,85	0,3888	0,00
260	300	285,4	0,013	0,00	19,9	1,118	0,00	5,82	0,3795	0,00
270	300	283,8	0,012	0,00	20,0	1,097	0,00	5,83	0,3690	0,00
280	300	278,4	0,011	0,00	19,8	1,071	0,00	5,78	0,3573	0,00
290	300	267,8	0,010	0,00	20,0	1,041	0,00	5,71	0,3447	0,00
300	300	268,1	0,010	0,00	20,3	1,009	0,00	5,70	0,3318	0,00
0	310	164,7	0,003	0,00	20,7	0,417	0,00	5,13	0,1540	0,00
10	310	173,6	0,003	0,00	20,9	0,436	0,00	5,13	0,1594	0,00
20	310	171,5	0,003	0,00	20,5	0,453	0,00	5,14	0,1648	0,00
30	310	177,8	0,003	0,00	20,7	0,471	0,00	5,13	0,1708	0,00
40	310	184,2	0,004	0,00	20,4	0,487	0,00	5,01	0,1771	0,00
50	310	188,2	0,004	0,00	19,2	0,504	0,00	5,07	0,1842	0,00
60	310	194,7	0,004	0,00	19,0	0,522	0,00	5,08	0,1925	0,00
70	310	204,5	0,004	0,00	18,8	0,540	0,00	5,09	0,2029	0,00
80	310	217,4	0,005	0,00	18,4	0,563	0,00	5,18	0,2157	0,00
90	310	223,0	0,005	0,00	18,0	0,593	0,00	5,21	0,2303	0,00
100	310	231,1	0,005	0,00	18,5	0,622	0,00	5,25	0,2433	0,00
110	310	250,0	0,006	0,00	18,3	0,659	0,00	5,20	0,2561	0,00
120	310	246,6	0,006	0,00	17,9	0,696	0,00	5,24	0,2679	0,00
130	310	261,9	0,007	0,00	17,8	0,732	0,00	5,33	0,2810	0,00
140	310	261,0	0,007	0,00	17,4	0,775	0,00	5,49	0,2970	0,00
150	310	272,4	0,008	0,00	17,7	0,822	0,00	5,50	0,3146	0,00
160	310	289,2	0,008	0,00	17,7	0,877	0,00	5,62	0,3334	0,00
170	310	291,3	0,009	0,00	17,7	0,928	0,00	5,65	0,3506	0,00
180	310	299,7	0,011	0,00	18,1	0,957	0,00	5,71	0,3635	0,00
190	310	295,9	0,011	0,00	18,5	0,984	0,00	5,80	0,3725	0,00
200	310	295,5	0,012	0,00	18,6	1,018	0,00	5,84	0,3781	0,00
210	310	295,1	0,012	0,00	19,2	1,057	0,00	5,73	0,3821	0,00
220	310	294,2	0,012	0,00	19,1	1,078	0,00	5,73	0,3827	0,00
230	310	288,7	0,013	0,00	19,5	1,093	0,00	5,66	0,3804	0,00
240	310	291,0	0,013	0,00	19,5	1,087	0,00	5,72	0,3756	0,00
250	310	283,5	0,012	0,00	19,6	1,072	0,00	5,68	0,3684	0,00
260	310	272,0	0,012	0,00	19,7	1,054	0,00	5,70	0,3598	0,00
270	310	267,8	0,011	0,00	19,7	1,036	0,00	5,71	0,3507	0,00
280	310	260,5	0,010	0,00	19,9	1,015	0,00	5,70	0,3408	0,00
290	310	250,9	0,010	0,00	19,7	0,989	0,00	5,61	0,3298	0,00
300	310	242,9	0,009	0,00	19,9	0,961	0,00	5,66	0,3187	0,00
0	320	154,7	0,003	0,00	19,7	0,401	0,00	5,01	0,1471	0,00
10	320	161,6	0,003	0,00	20,3	0,417	0,00	5,08	0,1522	0,00
20	320	162,0	0,003	0,00	20,5	0,433	0,00	5,07	0,1574	0,00
30	320	172,8	0,003	0,00	19,9	0,447	0,00	5,12	0,1629	0,00
40	320	178,7	0,003	0,00	20,0	0,463	0,00	5,08	0,1689	0,00
50	320	185,5	0,004	0,00	19,6	0,478	0,00	5,00	0,1762	0,00
60	320	194,3	0,004	0,00	18,4	0,495	0,00	5,09	0,1844	0,00
70	320	196,9	0,004	0,00	17,9	0,514	0,00	5,12	0,1954	0,00
80	320	212,3	0,004	0,00	17,6	0,536	0,00	5,13	0,2074	0,00
90	320	216,6	0,004	0,00	17,5	0,564	0,00	5,19	0,2207	0,00
100	320	226,9	0,005	0,00	17,5	0,597	0,00	5,19	0,2332	0,00
110	320	231,8	0,005	0,00	17,6	0,634	0,00	5,29	0,2452	0,00
120	320	242,7	0,006	0,00	17,7	0,667	0,00	5,25	0,2567	0,00
130	320	243,3	0,006	0,00	17,6	0,701	0,00	5,29	0,2686	0,00
140	320	246,6	0,007	0,00	17,4	0,741	0,00	5,24	0,2843	0,00
150	320	259,1	0,007	0,00	17,8	0,788	0,00	5,31	0,3013	0,00
160	320	275,8	0,008	0,00	18,0	0,837	0,00	5,54	0,3171	0,00
170	320	283,5	0,008	0,00	17,8	0,877	0,00	5,59	0,3319	0,00
180	320	274,5	0,009	0,00	18,3	0,906	0,00	5,53	0,3425	0,00
190	320	280,0	0,010	0,00	18,6	0,932	0,00	5,61	0,3522	0,00
200	320	281,2	0,011	0,00	18,8	0,959	0,00	5,66	0,3580	0,00
210	320	276,7	0,011	0,00	19,2	0,994	0,00	5,60	0,3611	0,00
220	320	281,5	0,011	0,00	19,3	1,021	0,00	5,61	0,3631	0,00
230	320	275,1	0,011	0,00	19,3	1,031	0,00	5,54	0,3604	0,00
240	320	268,8	0,011	0,00	19,4	1,026	0,00	5,58	0,3556	0,00
250	320	264,5	0,011	0,00	19,4	1,014	0,00	5,54	0,3496	0,00
260	320	255,6	0,011	0,00	19,1	0,996	0,00	5,51	0,3416	0,00
270	320	248,2	0,010	0,00	19,1	0,978	0,00	5,49	0,3334	0,00
280	320	239,9	0,010	0,00	19,3	0,958	0,00	5,42	0,3243	0,00
290	320	238,5	0,009	0,00	19,7	0,939	0,00	5,49	0,3152	0,00

X	Y	pył PM-10			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³
300	320	236,0	0,008	0,00	20,0	0,916	0,00	5,63	0,3055	0,00
0	330	152,9	0,003	0,00	19,2	0,385	0,00	4,90	0,1407	0,00
10	330	157,5	0,003	0,00	19,8	0,399	0,00	4,96	0,1455	0,00
20	330	162,5	0,003	0,00	20,0	0,413	0,00	4,99	0,1503	0,00
30	330	169,9	0,003	0,00	19,8	0,426	0,00	5,04	0,1555	0,00
40	330	175,2	0,003	0,00	19,9	0,440	0,00	5,01	0,1615	0,00
50	330	179,5	0,003	0,00	19,6	0,454	0,00	5,03	0,1682	0,00
60	330	187,5	0,003	0,00	18,5	0,470	0,00	5,01	0,1771	0,00
70	330	195,4	0,004	0,00	17,5	0,490	0,00	5,04	0,1877	0,00
80	330	203,8	0,004	0,00	18,1	0,511	0,00	5,01	0,1991	0,00
90	330	207,2	0,004	0,00	17,4	0,539	0,00	5,03	0,2127	0,00
100	330	216,3	0,004	0,00	17,4	0,570	0,00	5,08	0,2247	0,00
110	330	217,5	0,005	0,00	16,9	0,607	0,00	5,26	0,2357	0,00
120	330	229,3	0,005	0,00	17,4	0,635	0,00	5,23	0,2452	0,00
130	330	238,5	0,006	0,00	17,4	0,668	0,00	5,21	0,2563	0,00
140	330	240,6	0,006	0,00	17,6	0,702	0,00	5,31	0,2682	0,00
150	330	241,0	0,006	0,00	17,7	0,747	0,00	5,38	0,2837	0,00
160	330	248,3	0,007	0,00	17,6	0,790	0,00	5,33	0,2990	0,00
170	330	258,8	0,008	0,00	18,2	0,827	0,00	5,47	0,3125	0,00
180	330	258,6	0,008	0,00	18,1	0,855	0,00	5,49	0,3246	0,00
190	330	258,1	0,009	0,00	18,7	0,880	0,00	5,42	0,3328	0,00
200	330	261,5	0,009	0,00	18,9	0,905	0,00	5,49	0,3384	0,00
210	330	254,7	0,010	0,00	18,9	0,932	0,00	5,51	0,3420	0,00
220	330	262,4	0,010	0,00	19,1	0,962	0,00	5,47	0,3438	0,00
230	330	261,6	0,010	0,00	19,3	0,973	0,00	5,46	0,3418	0,00
240	330	249,3	0,010	0,00	18,9	0,971	0,00	5,45	0,3378	0,00
250	330	243,7	0,010	0,00	18,9	0,961	0,00	5,41	0,3321	0,00
260	330	240,4	0,010	0,00	19,3	0,944	0,00	5,41	0,3249	0,00
270	330	235,3	0,009	0,00	19,4	0,926	0,00	5,35	0,3172	0,00
280	330	225,6	0,009	0,00	19,3	0,908	0,00	5,24	0,3092	0,00
290	330	224,3	0,008	0,00	20,3	0,889	0,00	5,50	0,3007	0,00
300	330	217,8	0,008	0,00	20,1	0,870	0,00	5,63	0,2923	0,00
0	340	149,1	0,002	0,00	18,7	0,370	0,00	4,85	0,1347	0,00
10	340	153,3	0,003	0,00	19,0	0,381	0,00	4,90	0,1389	0,00
20	340	159,7	0,003	0,00	19,2	0,393	0,00	4,98	0,1435	0,00
30	340	162,9	0,003	0,00	19,4	0,405	0,00	5,01	0,1484	0,00
40	340	171,1	0,003	0,00	19,1	0,417	0,00	5,06	0,1539	0,00
50	340	173,5	0,003	0,00	19,1	0,432	0,00	4,91	0,1617	0,00
60	340	180,8	0,003	0,00	18,7	0,447	0,00	5,03	0,1696	0,00
70	340	187,9	0,003	0,00	17,9	0,466	0,00	5,03	0,1805	0,00
80	340	190,2	0,004	0,00	18,1	0,488	0,00	5,01	0,1919	0,00
90	340	198,1	0,004	0,00	17,7	0,516	0,00	4,99	0,2040	0,00
100	340	206,1	0,004	0,00	17,4	0,547	0,00	5,05	0,2152	0,00
110	340	208,8	0,005	0,00	17,3	0,577	0,00	5,08	0,2249	0,00
120	340	216,9	0,005	0,00	16,8	0,609	0,00	5,13	0,2349	0,00
130	340	224,7	0,005	0,00	17,0	0,641	0,00	5,17	0,2446	0,00
140	340	227,9	0,006	0,00	17,3	0,674	0,00	5,14	0,2564	0,00
150	340	230,9	0,006	0,00	17,2	0,710	0,00	5,27	0,2690	0,00
160	340	231,2	0,006	0,00	17,7	0,747	0,00	5,30	0,2825	0,00
170	340	236,2	0,007	0,00	17,7	0,781	0,00	5,33	0,2946	0,00
180	340	247,6	0,008	0,00	17,9	0,808	0,00	5,43	0,3058	0,00
190	340	244,5	0,008	0,00	18,1	0,832	0,00	5,38	0,3145	0,00
200	340	245,7	0,009	0,00	18,4	0,854	0,00	5,43	0,3201	0,00
210	340	245,6	0,009	0,00	18,5	0,880	0,00	5,43	0,3242	0,00
220	340	243,6	0,009	0,00	18,4	0,898	0,00	5,34	0,3245	0,00
230	340	238,0	0,009	0,00	18,5	0,915	0,00	5,39	0,3240	0,00
240	340	233,9	0,009	0,00	18,8	0,920	0,00	5,38	0,3209	0,00
250	340	229,3	0,009	0,00	18,9	0,910	0,00	5,46	0,3158	0,00
260	340	223,2	0,009	0,00	19,2	0,898	0,00	5,42	0,3096	0,00
270	340	223,2	0,009	0,00	19,5	0,880	0,00	5,42	0,3025	0,00
280	340	216,0	0,008	0,00	19,9	0,861	0,00	5,47	0,2950	0,00
290	340	212,1	0,008	0,00	20,0	0,846	0,00	5,45	0,2874	0,00
300	340	206,5	0,007	0,00	19,6	0,826	0,00	5,52	0,2795	0,00
0	350	145,3	0,002	0,00	17,9	0,353	0,00	4,75	0,1288	0,00
10	350	147,2	0,002	0,00	18,5	0,364	0,00	4,79	0,1329	0,00
20	350	155,0	0,003	0,00	18,6	0,374	0,00	4,88	0,1371	0,00
30	350	158,0	0,003	0,00	18,8	0,385	0,00	4,88	0,1421	0,00
40	350	163,7	0,003	0,00	18,9	0,397	0,00	4,92	0,1477	0,00
50	350	169,9	0,003	0,00	19,0	0,410	0,00	4,95	0,1543	0,00
60	350	174,2	0,003	0,00	18,2	0,427	0,00	4,93	0,1637	0,00
70	350	182,9	0,003	0,00	18,5	0,443	0,00	4,96	0,1727	0,00

X	Y	pył PM-10			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³
80	350	182,4	0,003	0,00	18,0	0,467	0,00	5,05	0,1843	0,00
90	350	189,3	0,004	0,00	17,9	0,496	0,00	4,98	0,1966	0,00
100	350	198,7	0,004	0,00	17,1	0,527	0,00	5,08	0,2070	0,00
110	350	198,2	0,004	0,00	17,6	0,554	0,00	5,07	0,2153	0,00
120	350	205,2	0,005	0,00	17,4	0,582	0,00	5,07	0,2243	0,00
130	350	211,9	0,005	0,00	16,8	0,608	0,00	5,10	0,2331	0,00
140	350	215,8	0,005	0,00	16,8	0,641	0,00	5,23	0,2426	0,00
150	350	224,3	0,005	0,00	17,0	0,675	0,00	5,17	0,2549	0,00
160	350	222,9	0,006	0,00	17,2	0,708	0,00	5,20	0,2672	0,00
170	350	229,5	0,006	0,00	17,3	0,737	0,00	5,32	0,2778	0,00
180	350	227,3	0,007	0,00	17,6	0,765	0,00	5,27	0,2894	0,00
190	350	226,9	0,007	0,00	17,7	0,786	0,00	5,36	0,2971	0,00
200	350	228,0	0,008	0,00	17,7	0,807	0,00	5,32	0,3030	0,00
210	350	227,9	0,008	0,00	18,1	0,828	0,00	5,30	0,3063	0,00
220	350	226,6	0,008	0,00	18,4	0,852	0,00	5,35	0,3085	0,00
230	350	232,5	0,008	0,00	18,2	0,857	0,00	5,30	0,3066	0,00
240	350	229,2	0,008	0,00	18,7	0,868	0,00	5,40	0,3049	0,00
250	350	225,4	0,008	0,00	19,3	0,865	0,00	5,43	0,3007	0,00
260	350	209,1	0,008	0,00	19,5	0,853	0,00	5,61	0,2952	0,00
270	350	207,4	0,008	0,00	19,7	0,838	0,00	5,60	0,2889	0,00
280	350	209,9	0,008	0,00	19,8	0,821	0,00	5,59	0,2821	0,00
290	350	200,7	0,007	0,00	19,6	0,804	0,00	5,40	0,2750	0,00
300	350	203,7	0,007	0,00	19,6	0,788	0,00	5,52	0,2676	0,00
0	360	141,4	0,002	0,00	17,7	0,338	0,00	4,63	0,1233	0,00
10	360	144,9	0,002	0,00	17,9	0,347	0,00	4,71	0,1271	0,00
20	360	148,5	0,002	0,00	18,1	0,357	0,00	4,77	0,1312	0,00
30	360	153,2	0,003	0,00	18,6	0,367	0,00	4,88	0,1356	0,00
40	360	158,9	0,003	0,00	18,7	0,378	0,00	4,80	0,1419	0,00
50	360	164,1	0,003	0,00	18,4	0,391	0,00	4,84	0,1488	0,00
60	360	170,1	0,003	0,00	18,5	0,406	0,00	4,99	0,1559	0,00
70	360	175,9	0,003	0,00	18,0	0,426	0,00	4,84	0,1678	0,00
80	360	180,0	0,003	0,00	17,4	0,451	0,00	4,97	0,1779	0,00
90	360	180,9	0,003	0,00	18,3	0,475	0,00	4,97	0,1883	0,00
100	360	189,4	0,004	0,00	17,5	0,504	0,00	4,97	0,1979	0,00
110	360	193,7	0,004	0,00	18,0	0,532	0,00	5,07	0,2062	0,00
120	360	194,3	0,004	0,00	17,0	0,557	0,00	5,02	0,2147	0,00
130	360	207,9	0,004	0,00	17,3	0,585	0,00	5,11	0,2227	0,00
140	360	205,6	0,005	0,00	17,7	0,612	0,00	5,11	0,2313	0,00
150	360	206,6	0,005	0,00	17,5	0,642	0,00	5,12	0,2415	0,00
160	360	214,1	0,005	0,00	17,5	0,668	0,00	5,20	0,2509	0,00
170	360	214,9	0,006	0,00	17,6	0,698	0,00	5,15	0,2629	0,00
180	360	212,7	0,006	0,00	17,6	0,723	0,00	5,20	0,2717	0,00
190	360	216,8	0,007	0,00	18,0	0,742	0,00	5,29	0,2794	0,00
200	360	212,3	0,007	0,00	18,2	0,761	0,00	5,20	0,2860	0,00
210	360	217,8	0,007	0,00	18,2	0,782	0,00	5,25	0,2904	0,00
220	360	216,7	0,007	0,00	18,4	0,797	0,00	5,36	0,2917	0,00
230	360	212,4	0,007	0,00	19,0	0,817	0,00	5,30	0,2924	0,00
240	360	204,3	0,007	0,00	18,7	0,823	0,00	5,53	0,2903	0,00
250	360	205,3	0,007	0,00	19,3	0,821	0,00	5,54	0,2865	0,00
260	360	206,9	0,007	0,00	19,3	0,812	0,00	5,70	0,2817	0,00
270	360	199,0	0,007	0,00	19,6	0,800	0,00	5,70	0,2761	0,00
280	360	195,9	0,007	0,00	19,7	0,784	0,00	5,68	0,2699	0,00
290	360	194,6	0,007	0,00	19,4	0,768	0,00	5,64	0,2635	0,00
300	360	193,5	0,007	0,00	19,1	0,752	0,00	5,48	0,2570	0,00